

## BARI S3 WR HRO

ART. G-BARI S3 WR HRO SRC



### EN ISO 20345:2011

<b>TIGE</b>	Cuir pleine fleur hydrofuge, avec col rembourré en tissu Cordura® résistant, application latérale en cuir carbone et insert réfléchissant au talon	<b>CHAUSSANT</b>	Mondopoint 10,5 - Régulier
<b>DOUBLURE</b>	Membrane WR Windtex®, imperméable et respirante avec une action coupe-vent et un maintien du microclimat	<b>EMBALLAGE</b>	Papier 100% recyclable PAP 20
<b>EMBOUT</b>	Acier, résistant aux chocs jusqu'à 200J et à la compression jusqu'à 15Kn	<b>UTILISATION</b>	Extérieur. Travaux routiers, métallurgie et sidérurgie, BTP, mines, fonderies et carrières de pierre, industrie lourde.
<b>SEMELLE ANTI-PERFORATION</b>	En acier inoxydable résistant à une perforation jusqu'à 1100N.	<b>POINTURE</b>	EU: 40 - 47 / UK: 6,5 - 12
<b>PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ</b>	"Elisa" en PU antistatique et absorbant, anatomique, doublé en un tissu respirant, perforé et anti-abrasion. Coussin au talon absorbant du choc. Amovible et lavable	<b>CATÉGORIE DE SÉCURITÉ</b>	S3 WR HRO SRC
<b>SEMELAGE</b>	Double-densité PU/Nitrile, antistatique, résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300° C (1 minute) et 150°C (30 minutes), antiglisse SRC, résistant aux huiles et aux hydrocarbures, absorbant du choc au niveau du talon	<b>POIDS</b>	850GR ½ paire 42



Alba & N. s.r.l

Sede Legale, Amministrativa : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 [info@albaen.it](mailto:info@albaen.it) [www.albaen.it](http://www.albaen.it) P.IVA 06471190725

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di Alba&N Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presenti è espressamente vietata.

