

FICHE TECHNIQUE

POLARIS S3 SRC

ART. P1253CK S3 SRC













EN ISO 20345:2011 DGUV 112-191

TIGE

Tige en tissu PUTEK® technology – à haute ténacité, résistant à l'abrasion, léger, respirant et hydrofuge, inserts en cuir croûte velours

DOUBLURE

3D, respirante et anti abrasion. Insert cuir synthétique au talon pour un effet anti abrasion et anti glisse

EMBOUT

Non métallique, en composite, résistant aux chocs jusqu'à 200J et à la compression jusqu'à 15kN. Léger, non magnétique, isolant thermique.

SEMELLE ANTI-PERFORATION

En tissu anti-perforation, jusqu'à 1100N. Hautement flexible, léger, antistatique et isolant thermique

SEMELLE DE PROPRETÉ "Elisa memory" en PU antistatique et absorbant, anatomique, doublé en tissu respirant, perforé et anti abrasion. Coussin au talon absorbeur du choc, et couche à mémoire de forme antifatigue. Amovible et lavable

SEMELLE

Double-densité PU/PU, antistatique, antiglisse SRC, résistant aux huiles et aux hydrocarbures, absorbant du choc au niveau du talon

CHAUSSANT

Mondopoint 11 – large et confortable

EMBALLAGE

Papier 100% recyclable PAP 20. Doté d'un double lacet.

UTILISATION

À l'intérieur et à l'extérieure. Logistique, entrepôt, installation, service et entretien

POINTURES

EU: 35 - 48 / UK: 2 - 13

CATÉGORIE DE SÉCURITÉ

S3 SRC

POIDS

510GR ½ paire 42









Alba & N. s.r.l





