

OSAKA S3S FO SR

ART. Y1710CK S3S FO SR



Prin-Tex

AIR ACTIVE

100%
METAL FREE

C-Cap

NONAIL TEX

EN ISO 20345:2022

<p>TOMAIA</p> <p>FODERA</p> <p>PUNTALE</p> <p>LAMINA ANTI-PERFORAZIONE</p> <p>SOLETTA</p> <p>SUOLA</p>	<p>Prin-tex technology, tessuto sublimato ad alta resistenza, leggero ed idrorepellente con puntalino antigraffio in film TPU, tallone rinforzato e lingua imbottita in tessuto tecnico scamosciato</p> <p>3D, traspirante e anti-abrasione. Tallone rinforzato con inserto microfibra ad azione antiscivolo e anti-abrasione</p> <p>Non metallico, in composito, resistente agli urti fino a 200J e alla compressione fino a 15kN. Leggero, amagnetico, termoisolante.</p> <p>1100N resistente alla perforazione nel tessuto. Altamente flessibile e leggero, antistatico, termoisolante.</p> <p>“Elisa”, in antistatic and soft PU, ergonomic with shock absorbing cushion on the heel and lining in breathable textile; removable and washable</p> <p>Bi-densità PU/PU, antistatica, antiscivolo SRC, resistente agli oli e agli idrocarburi, assorbimento degli urti nella zona del tallone</p>	<p>CALZATA</p> <p>PACKAGING</p> <p>AMBIENTE D'USO</p> <p>TAGLIE</p> <p>CATEGORIA DI SICUREZZA</p> <p>PESO</p>	<p>Mondopoint 10,5 - regolare</p> <p>100% In carta e cartone 100% riciclati e riciclabili PAP 20</p> <p>Indoor. Logistica, corrieri, magazzino, trasporti e traslochi, grossa distribuzione</p> <p>EU: 36 – 47 / UK: 3 - 12</p> <p>S3S FO SR</p> <p>555 GR ½ 41</p>
--	--	---	---



Alba & N. s.r.l

Sede Legale, Amministrativa : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 info@albaen.it www.albaen.it P.IVA 06471190725

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di Alba&N Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presenti è espressamente vietata.

