

SAKURA S1PL FO SR ESD

ART. Y1780CK S1PL FO SR ESD



EN ISO 20345:2022

<p>TOMAIA</p> <p>3D-air mesh, tessuto ad alta traspirabilità, resistente e leggero con puntalino antigraffio in pelle, tomaia in Nubutech, tallone rinforzato, lingua imbottita e comoda chiusura regolabile</p>	<p>CALZATA</p> <p>Mondopoint 10,5 - regolare</p>
<p>FODERA</p> <p>3D, traspirante e anti-abrasione. Tallone rinforzato con inserto microfibra ad azione antiscivolo e anti-abrasione</p>	<p>PACKAGING</p> <p>100% In carta e cartone 100% riciclati e riciclabili PAP 20</p>
<p>PUNTALE</p> <p>Non metallico, in composito, resistente agli urti fino a 200J e alla compressione fino a 15kN. Leggero, amagnetico, ESD, termoisolante.</p>	<p>AMBIENTE D'USO</p> <p>Indoor. Lavori a contatto con liquidi o gas infiammabili, produzione di parti elettriche sensibili e microchips, industrie chimiche e verniciatura automobilistica industriale</p>
<p>LAMINA ANTI-PERFORAZIONE</p> <p>Tessile, resistente alla perforazione fino a 1100N. Flessibile e confortevole, amagnetico, antistatico ESD e termo isolante.</p>	<p>TAGLIE</p> <p>EU: 36 - 47 / UK: 3 - 12</p>
<p>SOLETTA</p> <p>"Elisa" in PU antistatico ESD e ammortizzante, anatomico, rivestito da tessuto traspirante e anti abrasione. Tallonetta shock absorber per una maggiore ammortizzazione degli urti. Rimovibile e lavabile.</p>	<p>CATEGORIA DI SICUREZZA</p> <p>S1PL FO SR ESD</p>
<p>SUOLA</p> <p>Bi-densità PU/PU, antistatica ESD, antiscivolo SR, resistente agli oli e agli idrocarburi FO, assorbimento degli urti nella zona del tallone</p>	<p>PESO</p> <p>560 GR ½ 41</p>



Alba & N. s.r.l

Sede Legale, Amministrativa : SP. Trani-Andria, Km. 2 - 76125 TRANI (BT) ITALIA - t. +39 0883.532.581 info@albaen.it www.albaen.it P.IVA 06471190725

Il contenuto della presente scheda tecnica è copyright di Alba&N Srl. La riproduzione, anche parziale, di testi e/o immagini qui presenti è espressamente vietata.

